

Checkliste Hochbett

Anhand dieser Checkliste können Sie leicht überprüfen, ob das Hochbett die notwendigen Sicherheitsanforderungen erfüllt.

Zutreffendes bitte ankreuzen

- Das Hochbett entspricht der Sicherheitsnorm EN 747 für Etagen- und Hochbetten (Hinweis am Bett oder in der Gebrauchsanleitung) und ist sicherheitsgeprüft (GS-Zeichen). ja nein
- Die Höhe der Brüstung (Oberseite Bettboden bis Oberkante Brüstung) beträgt mindestens 26 cm. Von der Oberseite der Matratze gemessen ist die Brüstung noch mindestens 16 cm hoch. ja nein
- Der Lattenrost liegt fest im Rahmen des Bettbodens. ja nein
- Die Matratze ist aus Schaumstoff oder Latex. ja nein
- Die Öffnung für den Aufstieg liegt zwischen 30 und 40 cm. ja nein
- Die Leiter ist mit dem Bett fest verbunden und hat einen Handlauf. ja nein
- Der Abstand zwischen zwei aufeinanderfolgenden Stufen liegt zwischen 20 und 30 cm. Die Auftrittsbreite der Stufe beträgt mindestens 30 cm, die Tiefe mindestens neun Zentimeter. ja nein
- Das Bett ist aus Holz oder Metall, nicht aus Spanplatten gefertigt. ja nein
- Es gibt keine scharfen, spitzen Kanten oder Schrauben. Rohrenden sind verschlossen. ja nein
- Das Bett ist stabil („Rütteltest“) und kann fest an der Wand verankert werden. ja nein
- Die Gebrauchsanleitung enthält u.a. folgende Hinweise: „Achten Sie bei der Benutzung des oberen Bettes durch Kleinkinder (unter 6 Jahren) auf die Gefahr des Herunterfallens!“ und „Halten Sie das Etagenbett stets in Kontakt mit der Wand! Falls das nicht möglich ist, darf der Abstand zwischen der oberen Absturzsicherung und der Wand nicht mehr als 7,5 cm betragen oder muss größer als 23 cm sein.“ ja nein